

# Batteurs



■ Batteur PL40N



■ Batteur PL100NH avec cuve sur roues



■ Toutes les références de batteurs sont disponibles avec panneau de contrôle digital



## + EN DÉTAILS



■ Bol



■ Dispositif de protection en plastique rotatif fixe "F"



■ Fouet à fil fins



■ Batteur en aluminium



■ Crochet en aluminium

Références	Capacité du bol (l)	Puissance (kW)	Connexion électrique (V/PH/Hz)	Vitesse (tours/minute)	Réduction (l)	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
						Largeur	Profondeur	Hauteur	
PL40N3F	40	0,59/1,1/1,5	400/3/50	1 <sup>er</sup> (36) 2 <sup>e</sup> (73) 3 <sup>e</sup> (145)	20	685	926	1477	210
PL40N3AF		0,59/1,1/1,5 + 0,5							
PL40NVF		2,2	400/3/50 230/1/50-60	Min. 36 Max. 160					
PL40NVAF		2,2 + 0,5							
PL100N3AF	100	1,2/2,5/3,1 + 0,75	400/3/50	1 <sup>er</sup> (36) 2 <sup>e</sup> (73) 3 <sup>e</sup> (143)	40/60	855	1057	1796	390
PL100NVAF		4 + 0,75							

Gamme de 20 à 160 litres disponible. Plus d'informations sur simple demande.