Machines à Chantilly

LES + PRODUIT

- Système Bag in Box : pas de perte liée au transvasement
- Pédale de commande au sol
- Pistolet flexible de décoration (option) : longueur environ 1,35 m
- Conditions d'hygiène optimisées

Découvrez notre vidéo en ligne

■ **Gamme de machines à Chantilly**
2 à 12 litres

Références	Litrage (l)	Spécificités	Alimentation	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
				Largeur	Profondeur	Hauteur	
MINITRONIC	2	Consommation d'énergie réduite	230 V / 50 Hz	390	230	440	33
BOY	4	Capacités supérieures		470	270		36
LADY	6	Taille très compacte				510	39
GRANDE	12	Petite taille, grande capacité		390	370		45
DUO	4	Version transportable	12 V/88 AH	470	270	440	42

Tempéreuses / Enrobeuses / Machines décoratives

Découvrez notre vidéo en ligne

■ **Tempéreuse sur table AURA**

Découvrez notre vidéo en ligne

■ **Tempéreuse enrobeuse COMPATTA**

■ **Machine décorative TWIN**

Références	Type	Capacité cuve de fonte (kg)	Capacité (kg/h)	Consommation moyenne (kW)	Type d'alimentation	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
						Largeur	Profondeur	Hauteur	
AURA	Tempéreuse sur table	4	> 10 (selon le type de travail)	0,75	220 / 380 V - 50 Hz 3 phases + N + T (autres voltages sur demande)	640	390	665	70
COMPATTA	Tempéreuse enrobeuse	15	75	1,5	220 V ou 380 V - 50 ou 60 Hz triphasée ou monophasée	675	502	1 465	140
TWIN	Machine décorative	2 x 7	42	1,5	220 / 380 V - 50 Hz 3 phases + N + T (autres voltages sur demande)	557	535	685 (1 085 - 1 235)	110