

Fours mixtes : iCombi



■ Four mixte iCombi Pro XS 6-2/3



Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Four mixte iCombi Pro 10-1/1

+ EN DÉTAILS



■ Sonde de température à cœur à 6 points



■ Générateur de vapeur fraîche



■ Douchette intégrée avec jet diffus et concentré

	Références*	Capacité** (l)	Nombre de couverts/jour	Puissance (kW)			Dimensions (mm)			Poids (kg)
				"Chaleur pulsée"	"Vapeur"	Raccordée	Largeur	Profondeur	Hauteur	
iCombi Pro	XS 6-2/3	6 x 2/3 GN	20 - 80	–	–	5,7	655	621	567	67
	6-1/1	6 x 1/1 GN	30 - 100	10,25	9	10,8	850	842	754	99
	10-1/1	10 x 1/1 GN	80 - 150	18	18	18,9			1014	127
	6-2/1	6 x 2/1 GN	60 - 160	21,6		22,4	1072	1042	754	137
	10-2/1	10 x 2/1 GN	150 - 300	36	36	37,4			1014	179
	20-1/1	20 x 1/1 GN				37,2	877	913	1807	263
	20-2/1	20 x 2/1 GN	300 - 500	66	54	67,9	1082	1117	336	
iCombi Classic	6-1/1	6 x 1/1 GN	30 - 100	10,25	9	10,8	850	842	754	93
	10-1/1	10 x 1/1 GN	80 - 150	18	18	18,9			1014	121
	6-2/1	6 x 2/1 GN	60 - 160	21,6		22,4	1072	1042	754	131
	20-1/1	20 x 1/1 GN	150 - 300	36	36	37,2			877	913

* Existe aussi en version gaz. ** Existe aussi en version 600 x 400.