Refroidisseurs d'eau

+ EN DÉTAILS

■ Compteur d'eau (en option)

■ **Refroidisseur d'eau PRÉMIUM 260**
Jusqu'à +0,5 °C et 30 l/h

■ **Refroidisseur d'eau OPTIMAX**
Jusqu'à +0,5 °C et de 40 à 90 l/h

Références	Gaz	Capacité tirage horaire (l/h)		Volume cuve (l)	Débit coulage (l)	Boîtier commande à distance	Régime électrique	Débit d'air condenseur (m³/h)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
		T° entrée eau +20 °C T° sortie eau +1 °C	T° entrée eau +18 °C T° sortie eau +3 °C						Larg.	Prof.	H.	À vide	En marche
PRÉMIUM 260	R452A	30	40	80	10	non	Tension : 230 V-1/N+T-50 Hz Régime de neutre TT ou TN uniquement	340	885	650	645	55	135
OPTIMUM 360		40	50	135	10	oui		540	1 050	660	990	62	192
OPTIMAX 400				135 sans pompe 130 avec pompe	Avec pompe : de 15 l/min sous 3,6 bars à 60 l/min sous 2 bars Sans pompe : 10 l/min (gravitaire)							62 sans pompe 79 avec pompe	197 sans pompe 209 avec pompe
OPTIMAX 600		60	70					1230				65 sans pompe 82 avec pompe	200 sans pompe 212 avec pompe
OPTIMAX 900		90	110					1330				80 sans pompe 97 avec pompe	215 sans pompe 227 avec pompe
CONTINU'O 400		–	40	130	10	non		540				62	192

Doseurs d'eau

LES + PRODUIT

- **Dosage automatique avec mélange eau froide / eau chaude**
- **Précision de dosage ± 2 %**
- **Dosage au 10e de litre**
- **Variation instantanée de la température**

■ **Doseurs d'eau DMT-MA**
Coulage sous pression

■ **Doseur mélangeur automatique et programmable DMT-PROG**