Repose-pâtons

■ **Repose-pâtons Gamme MB**
Capacités de 231 à 360 pâtons

■ **Repose-pâtons Gamme BA**
Capacités de 402 à 592 pâtons

+ EN DÉTAILS

■ Deux prises électriques triphasées facilitent la connexion d'une façonneuse et d'une diviseuse

■ Pignon avec bague en bronze pour une réduction du frottement et augmenter la durée de vie

■ Levier latéral permettant d'utiliser la capacité totale de la balancelle

■ Tablette rabattable

Références	Poids max. des pâtons (g)	Longueur / largeur des auges (cm)	Nombre d'auges totales	Pâtons de 350 G*		Pâtons de 550 G*		Puissance (kW)	Type d'alimentation	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
				Nombre de pâtons par auge	Capacité maximum	Nombre de pâtons par auge	Capacité maximum			Largeur	Prof.	Hauteur	
MB S	650	106 x 14	33	7	231	6	198	0,25	230 V Triphasé ou 400 V Triphasé au choix	1 310	1 120 - 1 370	1 206	250
MB L		136 x 14		9	297	8	264			1 610			260
MB XL			40		360		320				1 320 - 1 570		350
BA S		106 x 14	67	6	402	5	335			1 301 - 1 829	1 500	2 260	500
BA L		136 x 14		8	536	7	469			1 610 - 2 138			520
BA XL			74		592		518				1 700		610
BA PRO	600	122 x 13	84	6	504	5	420	0,72		1 580	2 040	2 290	655

Données pour auges standards. Modèles avec auges larges disponibles sur simple demande.
* Les capacités indiquées sont approximatives. La nature de la pâte, le pointage, le boulage ou la disposition peuvent faire varier le nombre de pâtons par auge.