Fours à soles

■ Four à soles TRONIK

Découvrez notre vidéo en ligne

LES + PRODUIT

- Disponibles avec alimentation à gaz, fioul, pellet ou électrique
- Élévateur enfourneur intégré ou disponible en option

Découvrez notre vidéo en ligne

■ **Élévateur enfourneur standard**
(accessoire adaptable à tous types de fours)

■ Four à soles modulaire MODULAR

Découvrez notre vidéo en ligne

■ Déclinaison du four modulaire avec enfourneur intégré

+ EN DÉTAILS

■ Centrale numérique SMART

■ Résistances cuirassées espacées de 5 cm

■ Générateur de vapeur

■ Températures indépendantes par chambre de cuisson

■ Chambre de levage (option)

■ Support extractible pour plateaux

■ Élévateur enfourneur à ciseaux



■ Manipulation aisée grâce aux roues pivotantes

	Références	Nombre de chambres	Surface utile (m²)	Puissance (kW)	Consommation horaire pendant la cuisson (kW)	Dimensions intérieures (mm)		Dimensions extérieures (mm)			
						Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	Profondeur Enfournement	Hauteur four + hotte
TRONIK	ET93	3	3,6 - 6,9	10,53 - 20,25	6,32 - 12,15	920	1 300 - 2 500	1 440	2 010 - 3 210	1 860 - 3 060	2 300 + 490
	ET94	4	4,8 - 9,2	14,04 - 27	8,42 - 16,20						2 300 + 430
	ET95	5	6,0 - 11,5	17,55 - 33,75	10,53 - 20,25						
	ET123	3	4,8 - 9,2	14,04 - 27,00	8,42 - 16,20	1 230		1 750			2 300 + 490
	ET124	4	6,4 - 12,3	18,72 - 36,00	11,23 - 21,60						2 300 + 430
	ET125	5	8,0 - 15,4	23,40 - 45,00	14,04 - 27,00						
	ET153	3	7,8 - 11,5	22,95 - 33,75	13,77 - 20,25	1 530	1 700 - 2 500	2 050	2 410 - 3 210	2 260 - 3 060	2 300 + 490
	ET154	4	10,4 - 15,3	30,60 - 45,00	18,36 - 27,00						2 300 + 430
	ET155	5	13,0 - 19,1	38,25 - 56,25	22,95 - 33,75						

	Références	Nombre de plaques	Surface utile (m²)	Puissance (kW)	Dimensions des plaques (cm)	Dimensions intérieures (mm)			Dimensions extérieures (mm)		
						Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur
MODULAR	EMT 2/6040	2	0,55	2,76	40 x 60	62	89	16 - 20	107	127	29 - 35
	EMT 4/6040	4	1,11	5,52		125		20 - 24	170		35 - 39
	EMT 2/4060	2	0,57	2,88		83	69		128	107	
	EMT 3/4060	3	0,86	4,32		125			170		
	EMT 4/4060	4	1,07	5,36		83	129		128	167	
	EMT 6/4060	6	1,61	8,04		125			170		
	EMT 2/4666	2	0,66	2,16	46 x 66	95	69		140	107	
	EMT 3/4666	3	0,98	4,32		142			187		
	EMT 4/6646	4	1,45	7,20			102			140	
	EMT 2/4676	2	0,85	3,68	46 x 76	95	89		140	127	
	EMT 3/4676	3	1,26	5,52		142			187		
	EMT 4/4676	4	1,52	7,60		95	160		140	198	
	EMT 6/4676	6	2,27	11,40		142			187		

Autres références disponibles sur simple demande.