

Tours & Armoires réfrigérés



■ **Armoire réfrigérée P46**
Pour plaques 400 x 600 mm
De 19 à 47 étages
Température de +2 à +10 °C



■ **Armoire réfrigérée P66**
Pour plaques 400 x 600 ou 600 x 800 mm
De 19 à 22 étages - double profondeur
Température de +2 à +10 °C

Tours réfrigérés

Références	Type	Nombre de portes (hors groupe)	Nombre de plaques	Type d'entrée	Dimensions machine (mm)			
					Profondeur standard	Profondeur réduite	Hauteur	Largeur
TR24	Tours réfrigérés démontables	2	18 / 20	Entrée des plaques par le 400	880 (10 étages par porte)	730 (9 étages par porte)	900	1805
TR34		3	27 / 30					2370
TR44		4	36 / 40					2935
TR54		5	45 / 50					3500
TR64		6	54 / 60					4065

Armoires réfrigérées

Références	Type	Nombre de portes (hors groupe)	Contenance en plaques 400 x 600 mm (écart 62,5 mm)	Puissance groupe (CV)	Puissance groupe (kW)	Dimensions machine (mm)			Poids (kg)
						Profondeur	Hauteur	Largeur	
P46 1GP	Modèles 400 x 600 mm	1 grande porte	22	3/8	0,6	810	2 100	560	120
P66 1GP	Modèles 600 x 800 mm (ou 2 plaques 600 x 400 mm en profondeur)		44	1/2	0,8	1010		760	135

Nombreuses références disponibles. Plus d'informations sur simple demande.